

Пульт управления для трехфазного насоса Unipump CPT 1-7,5

Код товара: 442234



Цена: 9 120,00 руб.

Параметры электросети	380 В ± 10%, 50 Гц
Температура окружающей среды	+5...+40°C
Относительная влажность	до 90% при температуре +40°C
Максимальное расстояние управления	500 м
Степень защиты	IP23

Пульт управления UNIPUMP CPT 1-7,5 предназначен для запуска и остановки двигателя трехфазного насоса, а также защиты двигателя от перегрузки по току, отсутствия фазы, низкого напряжения, от работы в режиме «сухого хода».

Защита от «сухого хода» реализована одним из способов:

- контроль уровня жидкости при выкачивании воды из резервуара (защита от «сухого хода» по уровню);
- контроль тока насоса при работе без воды (защита от «сухого хода» по току).

Двигателем насоса может управлять непосредственно оператор (ручной режим), или управление может осуществляться с помощью дистанционных сигналов от датчиков уровня или давления (автоматический режим).

Время автоматического перезапуска насоса при срабатывании защиты от «сухого хода» по току может быть установлено в пределах от 1 до 240 минут.

Пульт имеет функцию памяти пяти последних аварийных отключений насоса с возможностью просмотра причин отказов.