

## Насосная станция 2E.SYBOX+E.SYTWIN

Код товара: 591985



Цена: 286 300,00 руб.

Артикул товара:	60170272
Бренд товара:	DAB
Автоматика:	Частотник
Диаметр разъема соединения:	1"
Глубина всасывания:	8 м
Корпус насоса:	Пластик
Максимальный напор, м:	65
Масса, кг:	24,8
Мощность, кВт:	1,55
Напряжение:	220 В
Объем гидробака:	1x2 литра
Производительность, л/час:	14000
Уровень шума:	45 дБ/А
Защита от сухого хода:	Есть
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Двух насосная станция 2 E.SYBOX + E.SYTWIN предназначена для обслуживания одной или 2-х водораспределительных сетей, суммарный пиковый расход которых не превышает 12 600 литров (12,6 кубических метров в час). Оборудование рассчитано на эксплуатацию в многоквартирных жилых домах, офисных и торговых центрах. Максимальный создаваемый напор до 65 метров позволяет использовать эти насосные станции для многоэтажных строений.

Встроенный беспроводной протокол упрощает настройку станции, а также оптимально распределяет последовательность включения насосов в различных режимах: рабочий – резервный, поочередный запуск, одновременный запуск. Это позволяет равномерно использовать наработку насосов E.SYBOX из которых состоит станция.

Уровень шума 2 E.SYBOX + E.SYTWIN не превышает 45 дБ, что, наряду с компактными размерами, облегчает выбор возможных мест для их монтажа внутри здания. Эти автоматические станции повышения давления снабжены системой частотного управления, плавно регулирующей скорость вращения электродвигателя в зависимости от текущего расхода воды. Такой режим работы обеспечивает значительную экономию энергии, а также увеличивает ресурс оборудования.

2 E.SYBOX + E.SYTWIN насосная станция промышленная, оснащена электродвигателями с водяным охлаждением, системой защиты от «сухого хода» и демпферными емкостями, предотвращающими угрозу повреждения элементов обслуживаемых сетей в результате гидроудара.

- Установка насоса в горизонтальном и вертикальном положении
- Гарантия, (мес.) 24
- Защита от работы без воды Да
- Уровень шума, (дБ)45
- Частотное регулирование Да
- Встроенная автоматика Да
- Класс изоляции F
- ЖК-дисплей Да
- Защита от замерзания Да
- История ошибок Да
- Беспроводное соединение Да
- Подключение нескольких насосов Да