

Регулировочный короб TIM TCB-K/RTL 01 с термостатическим клапаном и ограничителем обратного потока

Код товара: 381106



Цена: 5 935,94 руб.

Артикул товара:	TCB-K/RTL 01
Бренд товара:	TIM
Диаметр резьбы:	3/4 конус"
Мак температура:	100 °C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Насосные группы
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	1 год

Регулировочный короб TIM TCB-K/RTL 01 с термостатическим клапаном и ограничителем обратного потока с помощью вентиля UNI-RTL. Используется для подключения одного отопительного контура площадью до 20 м2.

Область применения:

Unibox C/RTL служат для регулирования панельного отопления в помещениях с греющей поверхностью до 20 м2 Они рассчитаны для подключения одного отопительного контура. В случае большей площади необходимо организовать два отопительных контура. Оба трубопровода в этом случае должны подключаться к „Unibox“ с помощью тройника, или с помощью Н-образного элемента и перехода. За счет увеличения диаметра обратного трубопровода можно сократить потери давления. При использовании трубы с внутренним диаметром 12 мм длина одного отопительного контура не должна превышать 100 м. При укладке отопительного контура следует обратить внимание, чтобы подающий и обратный трубопроводы лежали в стяжке попеременно.

Улиткообразная форма укладки см. схему монтажа. В примере расчета (см. схему монтажа) представлены возможные варианты укладки. Unibox C/RTL позволяет регулировать панельное отопление посредством ограничения температуры обратного потока. Температура помещения дополнительно регулируется с помощью отопительных приборов. Применяется в комбинации с радиаторным отоплением, макс. температура подачи 70°C.

Технические характеристики:

- Максимальное рабочее давление 10 бар
- Подключение контура диаметр 3/4
- Диапазон регулировки температуры от +10 до 40 С