

Тройник Uponor Q&E 32 X RP 1" боковой проход (АРТ. 1047201)

Код товара: 955179



Цена: 3 739,39 руб.

| | |
|--|--|
| Производитель | Uponor |
| Серия | Q&E |
| Артикул | 1047201 |
| Тип | аксиальные фитинги |
| Тип фитинга | тройник |
| Область применения | системы отопления, водоснабжения, охлаждения |
| Способ соединения с трубопроводом | аксиальная запрессовка, резьба |
| Диаметр трубопровода | 32 мм |
| Вид резьбы | внутренняя резьба |
| Размер резьбы | 1" |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет | золотистый |
| Рабочее давление | 6/10 бар |
| Минимальная температура монтажа фитингов | -15°C |
| Вес | 360 г |
| Официальная гарантия производителя | 10 лет |
| Страна-родина бренда | Финляндия |
| Страна производства | Финляндия |

Тройник Uponor Q&E 32 X RP 1" боковой проход (АРТ. 1047201)

Тройник Uponor Q&E 32 x RP 1" ВР с внутренней резьбой латунь (арт. 1047201) служит для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена РЕХ-а резьбовых элементов системы. Торцевые отводы предназначены для аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента.

Тройник Упонар может применяться совместно со всеми моделями труб Uponor PEX-а в системах системы отопления, водоснабжения и охлаждения.

Материалы

Латунные фитинги Uponor PEX-а изготавливаются из стойких к вымыванию цинка сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uponor PE-Ха соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uponor PE-Ха имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uponor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uponor PE-Ха PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uponor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.