

Угольник Uponor QE 20 X 1/2" с внутренней резьбой (АРТ. 1023024)

Код товара: 484971



Цена: 996,65 руб.

Производитель	Uponor
Серия	Q&E
Артикул	1023024
Тип	аксиальные фитинги
Тип фитинга	угольник
Область применения	системы отопления, водоснабжения, охлаждения
Способ соединения с трубопроводом	аксиальная запрессовка, резьба
Диаметр трубопровода	20 мм
Вид резьбы	внутренняя резьба
Размер резьбы	1/2"
Угол поворота	90°
Материал корпуса	латунь
Цвет	золотистый
Рабочее давление	6/10 бар
Минимальная температура монтажа фитингов	-15°C
Вес	81 г
Официальная гарантия производителя	10 лет
Страна-родина бренда	Финляндия
Страна производства	Финляндия

Угольник Uponor Q&E 20 x 1/2" 90° с внутренней резьбой латунь (арт. 1023024) служит для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена РЕХ-а резьбовых элементов системы под прямым углом к основному трубопроводу. Один из отводов предназначен для аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента.

Угольник Упонар 90 градусов может применяться совместно со всеми моделями труб Uponor РЕХ-а в

системах системы отопления, водоснабжения и охлаждения. Подходит в том числе для транспортировки питьевой воды.

Материалы

Латунные фитинги Uponor PEX-а изготавливаются из стойких к вымыванию цинка сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uponor PE-Ха соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uponor PE-Ха имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uponor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uponor PE-Ха PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uponor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.