

## Переходник Uponor Q&E 25 X 1" с накидной гайкой (АРТ. 1023018)

Код товара: 428828



Цена: 2 166,35 руб.

|  |  |
|--|--|
| Производитель                            | Uponor                                       |
| Серия                                    | Q&E  |
| Артикул                                  | 1023018                                      |
| Тип                                      | аксиальные фитинги                           |
| Тип фитинга                              | штуцер                                       |
| Область применения                       | системы отопления, водоснабжения, охлаждения |
| Способ соединения с трубопроводом        | аксиальная запрессовка, резьба               |
| Диаметр трубопровода                     | 25 мм  |
| Вид резьбы                               | накидная гайка                               |
| Размер резьбы                            | 1"   |
| Материал корпуса                         | латунь                                       |
| Цвет                                     | золотистый                                   |
| Рабочее давление                         | 6/10 бар                                     |
| Минимальная температура монтажа фитингов | -15°C  |
| Вес                                      | 126 г  |
| Официальная гарантия производителя       | 10 лет                                       |
| Страна-родина бренда                     | Финляндия                                    |
| Страна производства                      | Финляндия                                    |

Переходник Uponor Q&E 25 X 1" с накидной гайкой (АРТ. 1023018) служит для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена РЕХ-а резьбовых элементов системы в одной линии с основным трубопроводом. Соединение с другой стороны фитинга выполняется по методу аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента. Штуцер Uponor из латуни может использоваться вместе со всеми моделями труб Uponor РЕХ-а в системах системы отопления, водоснабжения и охлаждения. Штуцер подходит в том числе для транспортировки питьевой воды.

## Материалы

Латунные фитинги Uronor PEX-а изготавливаются из стойких к вымыванию цинка сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uronor PE-Ха соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uronor PE-Ха имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

## Преимущества соединений Uronor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uronor PE-Ха PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uronor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.