Переходник Uponor QE 16 X 1/2" с наружной резьбой (APT. 1023003)

Код товара: 955470



Цена: 468,40 руб.

 Производитель
 Uponor

 Серия
 Q&E

 Артикул
 1023003

Тип аксиальные фитинги

Тип фитинга штуцер

Область применения системы отопления, водоснабжения,

охлаждения

Способ соединения с трубопроводом аксиальная запрессовка, резьба

Диаметр трубопровода 16 мм

Вид резьбы наружная резьба

Размер резьбы1/2"Материал корпусалатуньЦветзолотистыйРабочее давление6/10 барМинимальная температура монтажа-15°C

фитингов

Вес 7 г Официальная гарантия производителя 10 лет Страна-родина бренда Финляндия Страна производства Финляндия

Переходник Uponor Q&E 16 X 1/2" с наружной резьбой (APT. 1023003) предназначен для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена PEX-а резьбовых элементов системы в одной линии с основным трубопроводом. Соединение с другой стороны штуцера выполняется по методу аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента. Штуцер Uponor из латуни могжет применяться совместно со всеми моделями труб Uponor PEX-а в системах системы отопления, водоснабжения и охлаждения. Штуцер подходит в том числе для транспортировки питьевой воды.

Материалы

Латунные фитинги Uponor PEX-а изготавливаются из стойких к обесцинкиванию сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и прессфитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uponor PE-Xa соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uponor PE-Xa имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uponor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°С).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uponor PE-Xa PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uponor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.