

Переходник Uponor Q&E 20 X 1/2" с наружной резьбой (АРТ. 1033437)

Код товара: 189249



Цена: 555,57 руб.

| | |
|--|--|
| Производитель | Uponor |
| Серия | Q&E |
| Артикул | 1033437 |
| Тип | аксиальные фитинги |
| Тип фитинга | штуцер |
| Область применения | системы отопления, водоснабжения, охлаждения |
| Способ соединения с трубопроводом | аксиальная запрессовка, резьба |
| Диаметр трубопровода | 20 мм |
| Вид резьбы | наружная резьба |
| Размер резьбы | 1/2" |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет | золотистый |
| Рабочее давление | 6/10 бар |
| Минимальная температура монтажа фитингов | -15°C |
| Вес | 49 г |
| Официальная гарантия производителя | 10 лет |
| Страна-родина бренда | Финляндия |
| Страна производства | Финляндия |

Переходник Uponor Q&E 20 X 1/2" с наружной резьбой (АРТ. 1033437) предназначен для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена PEX-а резьбовых элементов системы в одной линии с основным трубопроводом. Соединение с другой стороны штуцера выполняется по методу аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента. Штуцер Uponor из латуни может применяться совместно со всеми моделями труб Uponor PEX-а в системах отопления, водоснабжения и охлаждения. Штуцер подходит в том числе для транспортировки питьевой воды.

Материалы

Латунные фитинги Uponor PEX-а изготавливаются из стойких к обесцинкованию сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uponor PE-Xa соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uponor PE-Xa имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uponor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uponor PE-Xa PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uponor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.