

Переходник Uponor Q&E 25 X 3/4" с внутренней резьбой (АРТ. 1023012)

Код товара: 990658



Цена: 1 303,71 руб.

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Производитель | Uponor |
| Серия | Q&E |
| Артикул | 1023012 |
| Тип | аксиальные фитинги |
| Тип фитинга | штуцер |
| Область применения | системы отопления, водоснабжения, охлаждения |
| Способ соединения с трубопроводом | аксиальная запрессовка, резьба |
| Диаметр трубопровода | 25 мм |
| Вид резьбы | внутренняя резьба |
| Размер резьбы | 3/4" |
| Материал корпуса | латунь |
| Цвет | золотистый |
| Рабочее давление | 6/10 бар |
| Минимальная температура монтажа фитингов | -15°C |
| Вес | 115 г |
| Официальная гарантия производителя | 10 лет |
| Страна-родина бренда | Финляндия |
| Страна производства | Финляндия |

Переходник Uponor Q&E 25 X 3/4" с внутренней резьбой (АРТ. 1023012) служит для присоединения к трубам Uponor из сшитого полиэтилена РЕХ-а резьбовых элементов системы в одной линии с основным трубопроводом. Соединение с другой стороны фитинга выполняется по методу аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента. Штуцер Упонар из латуни может использоваться вместе со всеми моделями труб Uponor РЕХ-а в системах системы отопления, водоснабжения и охлаждения. Штуцер подходит в том числе для транспортировки питьевой воды.

Материалы

Латунные фитинги Uronor PEX-а изготавливаются из стойких к обесцинкиванию сплавов CW617N (CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uronor PE-Ха соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uronor PE-Ха имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uronor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uronor PE-Ха PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uronor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.