

Евроконус Uponor Pe-X Flex-X 20x1.9 /2.0x 3/4" (АРТ. 1057442)

Код товара: 954514



Цена: 710,41 руб.

| | |
|--|--------------------------------|
| Производитель | Uponor |
| Серия | PE-X FLEX-X |
| Артикул | 1057442 |
| Тип | аксиальные фитинги |
| Тип фитинга | зажимной адаптер |
| Область применения | системы радиаторного отопления |
| Способ соединения с трубопроводом | аксиальная запрессовка |
| Диаметр трубопровода | 20 мм |
| Вид резьбы | внутренняя резьба |
| Размер резьбы | 3/4" |
| Материал корпуса | латунь |
| Рабочее давление | 6/10 бар |
| Минимальная температура монтажа фитингов | -15°C |
| Вес | 94 г |
| Официальная гарантия производителя | 10 лет |
| Страна-родина бренда | Финляндия |
| Страна производства | Финляндия |

Евроконус Uponor Pe-X Flex-X 20x1.9 /2.0x 3/4" (АРТ. 1057442) служит для подключения к трубопроводу распределительных коллекторов, шаровых кранов и другой арматуры. Комплекты состоят из упорных втулок, зажимных колец и накидных гаек. Зажимные адаптеры Uponor из покрытой латуни PE-X FLEX-X позволяют удобно и эффективно создать связь между элементами трубопроводной системы.

Материалы

Латунные фитинги Uponor PEX-а изготавливаются из стойких к вымыванию цинка сплавов CW617N

(CuZn40Pb2) и CW602N (CuZn36Pb2As), удовлетворяющих требованиям европейского стандарта EN 1254-3 «Медь и медные сплавы. Фитинги для водоснабжения и отопления. Зажимные и пресс-фитинги для полимерных труб».

Также латунные фитинги системы Uponor PE-Xa соответствуют немецкому стандарту DVGW Arbeitsblatt W 534, т.е. они разрешены в Европе к применению в системах питьевого водоснабжения. Латунные фитинги Uponor PE-Xa имеют европейские и российские сертификаты, в т.ч. сертификат «Труба + Фитинг».

Преимущества соединений Uponor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uponor PE-Xa PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uponor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.