

Трубка для подключения радиатора, Г-образная Uponor Smart radi 20x15 мм, длина 300мм (АРТ. 1023046)

Код товара: 862697



Цена: 1 384,38 руб.

Производитель	Uponor
Серия	Smart Radi Q&E
Артикул	1023046
Тип	аксиальные фитинги
Тип фитинга	угольник
Область применения	системы отопления, водоснабжения, охлаждения
Способ соединения с трубопроводом	аксиальная запрессовка
Диаметр трубопровода	20 мм
Материал корпуса	никелированная медь
Рабочее давление	6/10 бар
Минимальная температура монтажа фитингов	-15°C
Вес	160 г
Официальная гарантия производителя	10 лет
Страна-родина бренда	Финляндия
Страна производства	Финляндия

Трубка для подключения радиатора, Г-образная Uponor Smart radi 20x15 мм, длина 300мм (АРТ. 1023046) изготовлен из покрытой медной трубки и предназначен для подключения радиатора и других отопительных приборов к системе отопления из полиэтиленовых труб Uponor. Соединение с другой стороны фитинга выполняется по методу аксиальной запрессовки с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального монтажного инструмента.

Подключение медной трубки 15x1 мм к радиаторному узлу 3/4" НР Евроконус необходимо выполнять резьбовым адаптером Uponor 15Cu (арт. 1013830).

Преимущества соединений Uronor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uronor PE-Xa PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uronor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтопригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.