

Тройник Uponor Q&E PPSU 20x16x20мм редукционный (АРТ. 1008689)

Код товара: 749910



Цена: 541,26 руб.

Производитель	Uponor
Серия	Q&E
Артикул	1008689
Тип	аксиальные фитинги
Тип фитинга	тройник
Область применения	системы отопления, водоснабжения, охлаждения
Способ соединения с трубопроводом	аксиальная запрессовка
Диаметр трубопровода	16, 20 мм
Материал корпуса	PPSU
Цвет	чёрный
Рабочее давление	6/10 бар
Рабочая температура	до +95°C
Температура плавления	+170°C
Минимальная температура монтажа фитингов	-15°C
Вес	14 г
Срок службы	50 лет
Официальная гарантия производителя	10 лет
Страна-родина бренда	Финляндия
Страна производства	Финляндия

Тройник Uponor Q&E PPSU 20x16x20 мм редукционный (арт. 1008689) предназначен для использования в системах холодного (в т.ч. питьевого) и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления, охлаждения. Переходной тройник Упонор служит для соединения отрезков труб Uponor из сшитого полиэтилена разного диаметра между собой. Монтируется с помощью колец Uponor 'Quick&Easy' и специального инструмента по методу аксиальной запрессовки.

Преимущества фитингов Uronor из PPSU

- универсальность
- разрешены к применению в системах питьевого водоснабжения
- высокая механическая прочность
- устойчивость к высоким температурам (до +170°C)
- срок службы до 50 лет (при соблюдении температурных режимов)
- соответствие российским и международным стандартам

Материалы

PPSU-фитинги Uronor PE-Ха Q&E изготавливаются из специального полимера – полифенилсульфона (PPSU, ПФС). Соединения из PPSU отличаются высокой ударной прочностью, устойчивостью к высоким температурам (до +170°C) и воздействию агрессивной среды. Как и другие пластмассы, PPSU не подвержен коррозии.

Соединения из PPSU также обладают устойчивостью к УФ-лучам и отсутствием образования отложений растворенных в воде минеральных веществ.

Преимущества соединений Uronor Quick & Easy:

- Соединение прочнее самой трубы (спустя 24 часа с момента монтажа при +20°C).
- Высокая надёжность благодаря отсутствию резиновых уплотнений.
- Цветовая маркировка соединений с помощью цветных колец Q&E.
- Трубы Uronor PE-Ха PN6 9,9-63 мм и PN10 16-50 мм полностью совместимы с системой фитингов Uronor Q&E.
- Монтаж одного соединения занимает 30 секунд, через 15 минут можно производить гидроиспытания (при +20°C).
- Не требуется калибровка.
- Монтаж при температуре до -15°C.
- Ремонтпригодность.
- Монтаж осуществляется одним инструментом.