

Трубка Energoflex super 18/6 2 метра (толщина 6мм)

Код товара: 548718



Цена: 21,00 руб.

Производитель	Energoflex
Серия	Super
Артикул	EFXT018062SU
Тип	теплоизоляция для труб
Форма поставки	отрезок 2 метра
Область применения	системы отопления и водоснабжения
Материал	вспененный полиэтилен
Внутренний диаметр теплоизоляционной трубы	18 мм
Толщина теплоизоляции	6 мм
Наружный диаметр стальной трубы	17 мм
Наружный диаметр медной трубы	18 мм
Наружный диаметр пластиковой трубы	16/18 мм
Рабочая температура	до +95°C
Коэффициент теплопроводности при +10°C	0,038 Вт/(м·К)
Коэффициент теплопроводности при +20°C	0,039 Вт/(м·К)
Коэффициент теплопроводности при +30°C	0,040 Вт/(м·К)
Фактор сопротивления диффузии водяного пара	4000
Водопоглощение	0,06 кг/м ²
Допустимые значения кислотности среды pH	от 7 до 13
Группа горючести	Г1
Группа воспламеняемости	В2
Дымообразующая способность	Д3

Класс токсичности продуктов горения	T2
Цвет	серый
Страна-родина бренда	Россия
Страна производства	Россия

Трубка Energoflex Super 18/6 с внутренним диаметром 18 мм и толщиной 6 мм предназначена для тепло- и шумоизоляции трубопроводов во внутренних сетях отопления и водоснабжения.

Утеплитель Энергофлекс Супер с внутренним диаметром 18 мм позволяет утеплить:

- стальную трубу с наружным диаметром 17 мм,
- медную трубу с наружным диаметром 18 мм,
- пластиковую трубу с наружным диаметром 16-18 мм.

Состав трубной изоляции Energoflex Super

Трубки Energoflex Super 2 метра изготавливаются из однослойного вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, который имеет следующие характеристики:

- стойкость к агрессивным строительным материалам: цементу, бетону, гипсу, извести;
- повышенная прочность;
- влагостойкость;
- долговечность.

СТОИМОСТЬ ТОВАРА УКАЗАНА ЗА 1 МЕТР. ПРОДАЖА КРАТНО 2 МЕТРАМ !