

Ревизия канализационная Sinikon comfort 50мм (АРТ. 516003.К)

Код товара: 267116



Цена: 170,00 руб.

Производитель	Sinikon
Серия	Comfort Plus
Артикул	516003.К
Тип	ревизия
Область применения	хозяйственно-бытовая канализация зданий
Среда	сточные воды
Температура постоянных стоков	до +80°C
Кратковременно допустимая температура стоков	до +95°C
Диапазон pH	от 2 до 12
Материал	полипропилен гомополимер «PP-M»
Цвет	белый
Плотность	1,25 г/см³
Теплопроводность	0,26 Вт/К·м
Коэффициент линейного теплового расширения	0,11 мм/м·°C
Температура плавления	>160°C
Условный диаметр трубы	50 мм
Срок службы	50 лет
Гарантия производителя	10 лет
Страна-родина бренда	Россия
Страна производства	Россия

Ревизия Sinikon Comfort 50 мм канализационная (арт. 516003.К) снабжена круглым люком и предназначена для обеспечения доступа во внутренний канализационный трубопровод с целью его прочистки. Материал фитинга - полипропилен гомополимер «PP-M» с минеральными добавками, окрашенный в белый цвет. Растворная конструкция и наличие уплотнительных колец из стирол-

бутадиеновой резины обеспечивает надёжность и герметичность соединения.

Трубы и фитинги системы бесшумной канализации Comfort Plus от российского производителя Sinikon (Синикон) предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12 и устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 80°C. Малошумные канализационные трубы и фитинги "Синикон Комфорт Плюс" рекомендуется использовать на объектах, к которым предъявляются повышенные требования комфорта: в жилых домах, больницах, общественных зданиях.

Преимущества малошумной внутренней канализации Sinikon Comfort Plus

- уровень шума в системе "Синикон Комфорт Плюс" ниже в 1,5 раза при расходе воды 2,5 л/с по сравнению со стандартной полипропиленовой трубой;
- монтаж и демонтаж трубопровода упрощается благодаря наличию уплотнительных колец, выполняется по принципу конструктора, при этом все соединения герметичны;
- долгий срок эксплуатации - до 50 лет;
- доступная стоимость при уровне качества, не уступающем мировым производителям трубопроводного оборудования;
- имеют высокий верхний предел допустимых температур - до 80°C (кратковременно - до 95°C);
- повышенная ударопрочность даже при низких температурах;
- материал, из которого изготовлены трубы и фитинги, экологически безопасен;
- увеличенная толщина стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами;
- стандартные размеры труб позволяют комбинировать трубы "Синикон Комфорт" с другими типами труб Sinikon для оптимизации стоимости системы канализации;
- не склонны к образованию засоров и застанианию;
- устойчивость к воздействию широкого ряда химических веществ;
- эстетичный внешний вид.