

Крестовина одноплоскостная Sinikon comfort D110x50x50x87 (АРТ. 506011.К)

Код товара: 961172



Цена: 587,82 руб.

| | |
|--|---|
| Производитель | Sinikon |
| Серия | Comfort Plus |
| Артикул | 506011.К |
| Тип | крестовина одноплоскостная |
| Область применения | хозяйственно-бытовая канализация зданий |
| Среда | сточные воды |
| Температура постоянных стоков | до +80°C |
| Кратковременно допустимая температура стоков | до +95°C |
| Диапазон рН | от 2 до 12 |
| Материал | полипропилен гомополимер «PP-M» |
| Цвет | белый |
| Плотность | 1,25 г/см ³ |
| Теплопроводность | 0,26 Вт/К·м |
| Коэффициент линейного теплового расширения | 0,11 мм/м·°C |
| Температура плавления | >160°C |
| Условный диаметр трубы | 50, 110 мм |
| Угол поворота | 90° |
| Срок службы | 50 лет |
| Гарантия производителя | 10 лет |
| Страна-родина бренда | Россия |
| Страна производства | Россия |

Крестовина одноплоскостная Sinikon comfort D110x50x50x87 (АРТ. 506011.К) предназначена для

разветвления внутреннего канализационного трубопровода. Материал фитинга - полипропилен гомополимер «PP-M» с минеральными добавками, окрашенный в белый цвет. Раструбная конструкция и наличие уплотнительных колец из стирол-бутадиеновой резины обеспечивает надёжность и герметичность соединения.

Трубы и фитинги системы бесшумной канализации Comfort Plus от российского производителя Sinikon (Синикон) предназначены для отвода химически агрессивных сточных вод с pH в диапазоне от 2 до 12 и устойчивы к воздействию горячей воды температурой до 80°C. Малошумные канализационные трубы и фитинги "Синикон Комфорт Плюс" рекомендуется использовать на объектах, к которым предъявляются повышенные требования комфорта: в жилых домах, больницах, общественных зданиях.

Преимущества малошумной внутренней канализации Sinikon Comfort Plus

- уровень шума в системе "Синикон Комфорт Плюс" ниже в 1,5 раза при расходе воды 2,5 л/с по сравнению со стандартной полипропиленовой трубой;
- монтаж и демонтаж трубопровода упрощается благодаря наличию уплотнительных колец, выполняется по принципу конструктора, при этом все соединения герметичны;
- долгий срок эксплуатации - до 50 лет;
- доступная стоимость при уровне качества, не уступающем мировым производителям трубопроводного оборудования;
- имеют высокий верхний предел допустимых температур - до 80°C (кратковременно - до 95°C);
- повышенная ударопрочность даже при низких температурах;
- материал, из которого изготовлены трубы и фитинги, экологически безопасен;
- увеличенная толщина стенки по сравнению с обычными полипропиленовыми трубами;
- стандартные размеры труб позволяют комбинировать трубы "Синикон Комфорт" с другими типами труб Sinikon для оптимизации стоимости системы канализации;
- не склонны к образованию засоров и зарастанию;
- устойчивость к воздействию широкого ряда химических веществ;
- эстетичный внешний вид.