

Тройник с внутренней резьбой Neptun (F) 15x1/2x15 EF

Код товара: 867971



Цена: 360,18 руб.

Артикул товара:	STFL1501/215BEF
Бренд товара:	Neptun
Гарантия:	2 года
Диаметры резьбы:	15x1/2x15
Диаметр, мм:	Dу 15 мм
Мак температура:	150 С
Рабочее давление:	1,5 МПа
Страна производитель:	Россия

Тройник с внутренней резьбой Neptun (F) 15x1/2x15 EF

Фитинги для систем водоснабжения. Латунные фитинги «Neptun IWS» предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали «Neptun IWS» к приборам, имеющим входные соединения, а также для соединения гофрированных труб между собой.

МОНТАЖ ФИТИНГОВ для систем водоснабжения:

- Аккуратно отрезать необходимую длину трубы (по впадине гофры).
- Проверить кромку трубы, она должна быть ровной, без заусенцев.
- Открутить гайку от корпуса фитинга и надеть ее на трубу.
- Аккуратно разжать фиксирующее кольцо и надеть его на трубу (через торец трубы), на третью волну гофры.
- Надеть на трубу прижимное кольцо и силиконовый уплотнитель.
- Вставить трубу в корпус фитинга и затянуть накидную гайку ключом