

Тройник равнопроходной Neptun (F) 20x20x20 EF

Код товара: 296878



Цена: 653,13 руб.

Артикул товара:	STWL20/20/200BEF
Бренд товара:	Neptun
Гарантия:	2 года
Диаметры резьбы:	
Диаметр, мм:	Dу 20 мм
Мах температура:	150 С
Рабочее давление:	1,5 МПа
Страна производитель:	Россия

Тройник равнопроходной резьбой Neptun (F) 20x20x20 EF

Фитинги для систем водоснабжения. Латунные фитинги «Neptun IWS» предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали «Neptun IWS» к приборам, имеющим входные соединения, а также для соединения гофрированных труб между собой.

МОНТАЖ ФИТИНГОВ для систем водоснабжения:

- Аккуратно отрезать необходимую длину трубы (по впадине гофры).
- Проверить кромку трубы, она должна быть ровной, без заусенцев.
- Открутить гайку от корпуса фитинга и надеть ее на трубу.
- Аккуратно разжать фиксирующее кольцо и надеть его на трубу (через торец трубы), на третью волну гофры.
- Надеть на трубу прижимное кольцо и силиконовый уплотнитель.
- Вставить трубу в корпус фитинга и затянуть накидную гайку ключом