

## Тройник с внутренней резьбой Neptun (F) 15x1/2x15 EF

Код товара: 133879



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:

Бренд товара: Neptun

Гарантия: 2 года

Диаметры резьбы: 1/2

Диаметр, мм: Dу 15 мм

Max температура: 150 С

Рабочее давление: 1,5 МПа

Страна производитель: Россия

Тройник с внутренней резьбой Neptun (F) 15x1/2x15 EF

Фитинги для систем водоснабжения. Латунные фитинги «Neptun IWS» предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали «Neptun IWS» к приборам, имеющим входные соединения, а также для соединения гофрированных труб между собой.

МОНТАЖ ФИТИНГОВ для систем водоснабжения:

- Аккуратно отрезать необходимую длину трубы (по впадине гофры).
- Проверить кромку трубы, она должна быть ровной, без заусенцев.
- Открутить гайку от корпуса фитинга и надеть ее на трубу.
- Аккуратно разжать фиксирующее кольцо и надеть его на трубу (через торец трубы), на третью волну гофры.
- Надеть на трубу прижимное кольцо и силиконовый уплотнитель.
- Вставить трубу в корпус фитинга и затянуть накидную гайку ключом