

Муфта с внутренней резьбой Neptun IWS (F) 15x1/2 EF

Код товара: 184080



Цена: 172,89 руб.

Артикул товара:	SSFL1501/2BEF
Бренд товара:	Neptun
Гарантия:	2 года
Диаметры резьбы:	1/2
Диаметр, мм:	Dy 15 мм
Max температура:	150 С
Рабочее давление:	1,5 МПа
Страна производитель:	Россия

Муфта с внутренней резьбой для гофрированной нержавеющей трубы Neptun IWS (M) 15x1/2 EF

Фитинги для систем водоснабжения. Латунные фитинги «Neptun IWS» предназначены для присоединения гибких гофрированных труб из нержавеющей стали «Neptun IWS» к приборам, имеющим входные соединения, а также для соединения гофрированных труб между собой.

МОНТАЖ ФИТИНГОВ для систем водоснабжения:

- Аккуратно отрезать необходимую длину трубы (по впадине гофры).
- Проверить кромку трубы, она должна быть ровной, без заусенцев.
- Открутить гайку от корпуса фитинга и надеть ее на трубу.
- Аккуратно разжать фиксирующее кольцо и надеть его на трубу (через торец трубы), на третью волну гофры.
- Надеть на трубу прижимное кольцо и силиконовый уплотнитель.
- Вставить трубу в корпус фитинга и затянуть накидную гайку ключом