

# Настенный газовый двухконтурный котел Beretta Exclusive Mix 35 CSI

Код товара: 291352



Цена: 109 562,11 руб.

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Артикул товара:                 | 1150383       |
| Бренд товара:                   | Beretta       |
| Серия товара:                   | Exclusive Mix |
| Дымоход:                        | Турбированный |
| Наличие ГВС:                    | Двухконтурный |
| Диаметр дымохода:               | 60-100        |
| Мах мощность, кВт:              | 35 кВт        |
| Мах отапливаемая площадь, м2:   | 350           |
| Min отапливаемая площадь, м2:   | 91            |
| Максимальный расход газа м3/час | 4             |
| Производительность ГВС:         | 20,2          |
| Размеры ВхШхГ:                  | 780x500x332   |
| Масса, кг:                      | 43 кг         |
| Страна производитель:           | Италия        |
| Гарантия:                       | 2 года        |

Современный газовый настенный котел премиум класса Beretta Exclusive Mix 30 CSI обладает всеми

Beretta Exclusive (Беретта Эксклюзив) - настенные газовые котлы с дополнительными функциями комфорта. Настенные газовые котлы Beretta EXCLUSIVE созданы для тех, кто ценит уют и комфорт в своих владениях. Данные котлы умеют работать в четырёх режимах – Лето, Лето Комфорт, Зима и Зима Комфорт. Они поставляются на рынок как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении. Сфера их использования – обогрев жилых и производственных помещений. Котлы характеризуются экономичностью и обладают великолепным внешним видом. Разработчики сделали всё возможное, чтобы эффективность модельного ряда Beretta EXCLUSIVE была одинаково высокой в любых режимах работы.

- Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие

дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа C.A.I., C.S.I.)

- Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI)
- Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры)
- Система автоматической подпитки контура отопления
- Многофункциональный жидкокристаллический дисплей
- Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок)
- Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС
- Встроенная система регулировки температуры теплоносителя
- Трехскоростной циркуляционный насос со встроенным автовоздушником
- Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличии датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Встроенная обвязка и системы безопасности
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана
- Приоритет горячего водоснабжения
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе