

# Настенный газовый атмосферный котел Beretta Exclusive 28 RAI

Код товара: 946545



Цена: 77 250,00 руб.

Артикул товара:	1150703
Бренд товара:	Beretta
Серия товара:	Exclusive
Дымоход:	Атмосферный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	140
Мах мощность, кВт:	28 кВт
Мах отапливаемая площадь, м2:	280
Min отапливаемая площадь, м2:	70
Максимальный расход газа м3/час	3,31
Производительность ГВС:	
Размеры ВхШхГ:	740x400x332
Масса, кг:	32 кг
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	2 года

Современный газовый настенный одноконтурный котел премиум класса Beretta Exclusive 28 RAI с атмосферным дымоходом.

Beretta Exclusive (Беретта Эксклюзив) - настенные газовые котлы с дополнительными функциями комфорта. Настенные газовые котлы Beretta EXCLUSIVE созданы для тех, кто ценит уют и комфорт в своих владениях. Данные котлы умеют работать в четырёх режимах – Лето, Лето Комфорт, Зима и Зима Комфорт. Они поставляются на рынок как в одноконтурном, так и в двухконтурном исполнении. Сфера их использования – обогрев жилых и производственных помещений. Котлы характеризуются экономичностью и обладают великолепным внешним видом. Разработчики сделали всё возможное, чтобы эффективность модельного ряда Beretta EXCLUSIVE была одинаково высокой в любых режимах работы.

- Четыре режима работы (ЛЕТО КОМФОРТ, ЛЕТО, ЗИМА КОФОРТ, ЗИМА), обеспечивающие дополнительный комфорт для потребителя (для котлов типа C.A.I., C.S.I.)
- Наличие вентилятора с изменяемой, в зависимости от мощности котла, частотой вращения (позволяет поддерживать одинаково высокий КПД во всем диапазоне модуляции) (только для котлов типа CSI, RSI)
- Возможность погодозависимого регулирования температуры теплоносителя (при подключении датчика наружной температуры)
- Система автоматической подпитки контура отопления
- Многофункциональный жидкокристаллический дисплей
- Расширенная самодиагностика с выводом информации на дисплей (37 кодов ошибок)
- Раздельные теплообменники для системы отопления и контура ГВС
- Встроенная система регулировки температуры теплоносителя
- Трехскоростной циркуляционный насос со встроенным автовоздушником
- Вывод информации о текущей температуре на улице (при наличие датчика наружной температуры), температуре в системе отопления, температуре в системе ГВС и давлении в системе отопления
- Автоматический электророзжиг и ионизационный контроль пламени
- Постоянная плавная регулировка мощности (модуляционная горелка)
- Встроенная обвязка и системы безопасности
- Защита от замерзания и блокировки насоса и трехходового клапана
- Приоритет горячего водоснабжения
- Возможность работы на сжиженном нефтяном газе