

Насосная группа Oventrop regumat S-180 1 1/4" арт.1355075, с шаровым краном, без смесителя

Код товара: 172855



Цена: 38 819,09 руб.

Производитель	Oventrop
Коллекция	Regumat
Серия	S-180
Артикул	1355075
Тип	насосная группа
Рабочее давление	до 10 бар
Рабочая температура с энергоэффективными насосами	до +95°C
Условный диаметр прохода (в дюймах)	1 1/4"
Условный диаметр прохода (в мм)	32 мм
Размер теплоизоляции	350 x 530 мм
Межосевое расстояние	125 мм
Монтажная длина насоса	180 мм
Подключение отопительного контура	G 2" HP
Вид уплотнения	плоское
Подключение котла	G 2" HP
Вид уплотнения	плоское
Условная пропускная способность kvs	9,8 м3/час
Максимальная мощность	до 70 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$
Исполнение	подающая линия справа
Замена подачи и обратки	да
Наличие шарового крана перед насосом	есть
Возможность установки перепускного клапана	нет
Крепление к стене	есть
Насос в комплекте	нет

Наличие сервомотора	нет
Наличие погружного датчика	нет
Минимальное давление срабатывания обратного клапана	20 мбар
Материал фитингов	латунь
Материал уплотнений	EPDM
Вес нетто	5,31 кг
Вес в упаковке	6,19 кг
Официальная гарантия производителя	1 год
Страна производства	Германия
Страна-родина бренда	Германия

Насосная группа Oventrop Regumat S-180 1 1/4" арт. 1355075 - это насосный модуль без смесителя, используемый для подсоединения котла к отопительному контуру. Поставляется собранным, но резьба не затянута. Предназначен для использования в отопительных системах с рабочим давлением до 10 бар и рабочей температурой теплоносителя до +95°C. Мощность насосной станции составляет до 70 кВт при $\Delta T=20^\circ\text{C}$. Шаровые краны и фитинги изготовлены из высококачественной латуни, уплотнения - из EPDM. Вы можете дополнить насосную станцию энергоэффективным насосом с монтажной длиной 180 мм и присоединительным размером G 1 1/2" с наружной резьбой, например, насосами Wilo Yonos Para или Grundfos Alpha 2 25-40/60.

Диаметр условного прохода насосного модуля составляет 1 1/4" (32 мм), межосевое расстояние – 125 мм. Подключение как со стороны котла, так и со стороны отопительного контура - G 2" с наружной резьбой и плоским уплотнением.

В комплект входит универсальная модульная теплоизоляция размерами 350 x 530 мм, запорный узел с двумя шаровыми кранами с термометрами и вентилями для слива (без перепускного клапана), кронштейн для настенного монтажа, удлиняющие вставки, обратный клапан и шаровой кран перед насосом. По умолчанию подающая линия находится справа, но при необходимости возможно изменение обратной и подающей линий.

Условная пропускная способность kvs группы быстрого монтажа Oventrop Regumat 1355075 составляет 9,8 м³/час.