

Насосная группа Oventrop regumat M3-180 1" арт.1356220 с 3-ход.смесителем и сервомотором

Код товара: 868891



Цена: 0,00 руб.

| | |
|---|--|
| Производитель | Oventrop |
| Коллекция | Regumat |
| Серия | M3-180 |
| Артикул | 1356220 |
| Тип | насосная группа |
| Рабочее давление | до 10 бар |
| Рабочая температура с энергоэффективными насосами | до +95°C |
| Условный диаметр прохода (в дюймах) | 1" |
| Условный диаметр прохода (в мм) | 25 мм |
| Размер теплоизоляции | 248 x 414 мм |
| Межосевое расстояние | 125 мм |
| Монтажная длина насоса | 180 мм |
| Подключение отопительного контура | G 1 1/2" HP |
| Вид уплотнения | плоское |
| Подключение котла | G 1 1/2" HP |
| Вид уплотнения | плоское |
| Условная пропускная способность kvs | 4,3 м3/час |
| Максимальная мощность | до 31,7 кВт при $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$ до 15,9 кВт при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ (тёплый пол 230 м2) |
| Исполнение | подающая линия справа |
| Замена подачи и обратки | да |
| Наличие шарового крана перед насосом | нет |
| Возможность установки перепускного клапана | есть |

| | |
|---|----------|
| Крепление к стене | нет |
| Насос в комплекте | нет |
| Наличие сервомотора | есть |
| Напряжение сервопривода | 230 В |
| Наличие погружного датчика | нет |
| Минимальное давление срабатывания обратного клапана | 20 мбар |
| Материал фитингов | латунь |
| Материал уплотнений | EPDM |
| Вес нетто | 4,93 кг |
| Вес в упаковке | 5,39 кг |
| Официальная гарантия производителя | 1 год |
| Страна производства | Германия |
| Страна-родина бренда | Германия |

Насосная группа Oventrop Regumat M3-180 1" арт. 1356220 - это насосный модуль с трёхходовым смесительным клапаном и сервомотором, используемый для подсоединения котла к отопительному контуру. Поставляется собранным, но резьба не затянута. Предназначен для использования в отопительных системах с рабочим давлением до 10 бар и рабочей температурой теплоносителя до +95°C. Мощность насосной станции составляет до 31,7 кВт при $\Delta T=20^\circ\text{C}$ или до 15,9 кВт при $\Delta T=10^\circ\text{C}$ (тёплый пол площадью 230 м²). Шаровые краны и фитинги изготовлены из высококачественной латуни, уплотнения - из EPDM. Вы можете дополнить насосную станцию энергоэффективным или обычным трёхскоростным циркуляционным насосом с монтажной длиной 180 мм и присоединительным размером G 1 1/2" с наружной резьбой (например, насосами Wilo Yonos Para или Grundfos Alpha 2 25-40/60).

Диаметр условного прохода насосного модуля составляет 1" (25 мм), межосевое расстояние – 125 мм. Подключение как со стороны котла, так и со стороны отопительного контура - G 1 1/2" с наружной резьбой и плоским уплотнением.

В комплект входит универсальная модульная теплоизоляция размерами 248 x 414 мм, запорный узел с двумя шаровыми кранами с термометрами и вентилями для слива (без воздухоотводчика), трёхходовой смесительный клапан, сервомотор 230 В и обратный клапан. По умолчанию подающая линия находится справа, но при необходимости возможно изменение обратной и подающей линий.

Условная пропускная способность kvs группы быстрого монтажа Oventrop Regumat 1356220 составляет 4,3 м³/час.