

# Отвод Sanha 18 мм 90° двухраструбный медный под пайку арт.15002A18E

Код товара: 306403



Цена: 60,73 руб.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Производитель                       | Sanha   |
| Коллекция                           | 5000  |
| Серия                               | 5002AE  |
| Артикул                             | 15002A18E   |
| Тип                                 | отвод   |
| Сферы применения                    | системы отопления, питьевого водоснабжения, кондиционирования и др. |
| Угол поворота                       | 90°   |
| Способ соединения с трубопроводом   | твёрдая или мягкая пайка  |
| Присоединительный размер            | 18 мм   |
| Диаметр трубы                       | 18 мм   |
| Тип фитинга по количеству раструбов | двухраструбный  |
| Материал корпуса                    | медь (Cu-DHP, CW024A)   |
| Цвет                                | медный  |
| Рабочее давление                    | 45 бар  |
| Температура рабочей среды           | до +120°C   |
| Страна-родина бренда                | Германия  |
| Страна производства                 | Германия  |

Отвод Sanha 18 мм 90° двухраструбный медный арт. 15002A18E из серии 5002AE. Медные фитинги под пайку предназначены для монтажа с медными трубами, соответствующими EN 1057, для пайки твёрдым и мягким припоем.

Медные капиллярные фитинги под пайку Sanha изготавливаются из меди (Cu-DHP, CW024A) и отвечают требованиям DIN EN 1254. Они отлично подходят для рабочего давления до 40 бар.

Фитинги удовлетворяют гигиеническим требованиям для использования с питьевой водой, поэтому могут применяться в системах питьевого водоснабжения.

## Области применения

- Системы питьевого водоснабжения
- Системы отопления
- Системы охлаждения
- Системы кондиционирования
- Газовые трубопроводы (медицинские газы, газовые установки, инертные газы, сжатый воздух)
- Дождевая вода
- Солнечные электростанции
- Водяные системы пожаротушения
- Водяные спринклерные установки