

Отвод Sanha 35 мм 45° однострубный медный под пайку арт.1504035

Код товара: 748190



Цена: 676,00 руб.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Производитель | Sanha |
| Коллекция | 5000 |
| Серия | 5040 |
| Артикул | 1504035 |
| Тип | отвод |
| Сферы применения | системы отопления, питьевого водоснабжения, кондиционирования и др. |
| Угол поворота | 45° |
| Способ соединения с трубопроводом | твёрдая или мягкая пайка |
| Присоединительный размер | 35 мм |
| Диаметр трубы | 35 мм |
| Тип фитинга по количеству раструбов | однострубный |
| Материал корпуса | медь (Cu-DHP, CW024A) |
| Цвет | медный |
| Рабочее давление | 25 бар |
| Температура рабочей среды | до +120°C |
| Страна-родина бренда | Германия |
| Страна производства | Германия |

Отвод Sanha 35 мм 45° однострубный медный арт. 1504035 из серии 5040. Медные фитинги под пайку предназначены для монтажа с медными трубами, соответствующими EN 1057, для пайки твёрдым и мягким припоем.

Медные капиллярные фитинги под пайку Sanha изготавливаются из меди (Cu-DHP, CW024A) и отвечают требованиям DIN EN 1254. Они отлично подходят для рабочего давления до 40 бар. Фитинги удовлетворяют гигиеническим требованиям для использования с питьевой водой, поэтому могут применяться в системах питьевого водоснабжения.

Области применения

- Системы питьевого водоснабжения
- Системы отопления
- Системы охлаждения
- Системы кондиционирования
- Газовые трубопроводы (медицинские газы, газовые установки, инертные газы, сжатый воздух)
- Дождевая вода
- Солнечные электростанции
- Водяные системы пожаротушения
- Водяные спринклерные установки