

Медная труба Wieland Sanco 35 x 1.5 неотожжённая в штангах 5 м арт. HS35155

Код товара: 798100



Цена: 3 665,13 руб.

Производитель	Wieland
Тип	труба медная
Серия	Sanco
Артикул	HS35155
Форма поставки	штанга 5 метров
Материал	бескислородная медь Cu-DHP
Способ соединения с трубопроводом	мягкая пайка / твёрдая пайка / сварка
Наружный диаметр трубы	35 мм
Толщина трубы	1.5 мм
Рабочая температура	от -25°C до +250°C
Рабочее давление	51 бар
Объём жидкости в 1 погонном метре	0,804 л
Теплопроводность	360 Вт/м·К
Класс огнестойкости	A1
Температура плавления	+1083°C
Вес штанги	7,05 кг
Срок службы	50 лет
Официальная гарантия производителя	10 лет
Страна происхождения бренда	Германия

Медная труба Wieland Sanco 35 x 1.5 неотожжённая в штангах 5 м представляет собой цельнотянутую бесшовную инсталляционную трубу, изготовленную из чистой бескислородной меди Cu-DHP. В процессе производства материал подвергается дополнительной обработке, убирающей остаточные примеси, в том числе углеродные. Как итог, на внутренней поверхности трубы формируется стойкий естественный защитный состав. Изготовленные по технологии SANCO трубы отличаются повышенным сроком службы и химической устойчивостью.

Труба Wieland Sanco 35 x 1.5 431801500 имеет внешний диаметр 35 мм, а толщина стенки составляет 1.5 мм. В одном погонном метре трубе содержится 0,804 л жидкости. Труба может выдержать рабочее давление до 51 бар.

Преимущества медной трубы Wieland Sanco

- высокая устойчивость к коррозионному действию теплоносителя
- превосходная огнестойкость: медь является практически невоспламеняемым материалом
- отсутствие кислородной диффузии
- прекрасная термостойкость - до +250°C
- стойкость к хлору и агрессивным веществам
- бактерицидные свойства и экологичность, что особенно важно при транспортировке питьевой воды
- долговечность - срок службы составляет более 50 лет.
- чистота меди не менее 99,9% (Cu-DHP)
- универсальность применения
- полная совместимость с фитингами ведущих производителей
- повышенная надёжность: запатентованная технология антикоррозийной защиты внутренней поверхности с системой качества ISO 9001

Форма поставки

Труба поставляется в штангах длиной 5 метров. Вес штанги составляет 7,05 кг.

Область применения

- системы горячего и холодного водоснабжения;
- системы подачи и транспортировки питьевой воды;
- системы отопления;
- системы кондиционирования;
- системы промышленных трубопроводов.
- системы распределения газообразных сред и жидких газов;
- системы подавления огня и пожаротушения;
- ливневая канализация;
- системы солнечных батарей;
- сантехнические системы.