

# Скважинный насос Waterstry SPS 1825 со встроенным конденсаторным блоком

Код товара: 515252



Цена: 62 859,97 руб.

Бренд товара:	Waterstry
Серия товара:	SPS
Диаметр:	98 мм
Диаметр разъема соединения:	1 1/4"
Длина кабеля:	1,5 м
Максимальная мощность, кВт:	1,5
Максимальный напор, м:	160
Масса, кг:	17,6 кг
Напряжение:	220 В
Производительность, л/час:	4200
Защита от сухого хода:	Нет
Страна производитель:	Италия

Четырёхдюймовый погружной скважинный насос Waterstry SPS 1825 предназначен для перекачивания из скважин чистых, химически неагрессивных жидкостей, без содержания абразивных частиц. Основные сферы применения: снабжение питьевой водой из глубоких скважин, сельскохозяйственное орошение и водоснабжение животноводческих ферм, коммунальное и промышленное водоснабжение, повышение давления в системах водоснабжения.

SPS 1825 состоит из насосной части, включающей в себя определённое количество ступеней — рабочих камер, последовательно повышающих напор на нагнетательном патрубке. Каждая камера

содержит рабочее колесо, диффузор и корпус. Финишная ступень снабжена обратным клапаном и выходным отверстием с внутренней резьбой. Перекачиваемая жидкость поступает в гидравлическую часть через отверстие в переходном фланце. Рабочая камера надёжно защищена от песка, продуктов бурения и других инородных предметов фильтром с перфорацией. Соединение между электродвигателем и насосом выполнено в соответствии со стандартом NEMA. Охлаждение электромотора обеспечивается потоком перекачиваемой воды при движении снизу вверх между стенкой обсадной колонны скважины и мотором.

Среди преимуществ Waterstry SPS 1825 стоит отметить: высокий КПД, экономичность, простой и лёгкий монтаж, долговечность и коррозионная стойкость за счёт применения в конструкции новейших технологий и материалов (нержавеющая сталь марок AISI 304, AISI 316), усиленные рабочие колёса и диффузоры, возможность эксплуатации как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, встроенная тепловая защита электродвигателя.