

# Напольный газовый энергонезависимый котел Лемакс Prestige 10

Код товара: 560400



Цена: 34 738,48 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Серия товара:	Prestige
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	100 мм
Мак мощность, кВт:	10 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	100
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергонезависимый
Размеры ВхШхГ:	835x324x570
Масса, кг:	42 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Газовый напольный энергонезависимый котел Лемакс Prestige мощностью 10 кВт с открытой камерой сгорания. Стальной теплообменник толщиной 2 мм обеспечивает надежную работу котла на протяжении всего срока эксплуатации.

Котел серии Prestige с открытой камерой сгорания мощностью 10 кВт может работать в закрытой системе отопления с рабочим давлением до 1 атм.

- Снижение на 20% расходов на отопление за счет применения инновационной конструкции теплообменника, площадь теплообменника увеличена на 20%
- Увеличено количество дымогарных каналов в 2,5 раза для обеспечения максимально возможного коэффициента полезного действия на всех режимах работы
- Снижение на 10% расхода потребляемого газа за счет использования комнатного термостата (возможность подсоединения любого комнатного термостата с сухим типом контактов, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри

- помещения с высокой точностью)
- Котел не требует подключения к электрической сети
  - Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
  - Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
  - Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
  - Возможность присоединения котла как вертикальному, так и к горизонтальному дымоходу
  - Возможность подсоединения комнатного термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
  - Усовершенствованная система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, задувания котла
  - Регулятор температуры со шкалой для удобства вынесен на переднюю панель котла
  - Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» серии Comfort SE для принудительного отвода отработанных газов при отсутствии стационарного дымохода
  - Система плавного запуска, обеспечивающая акустический комфорт в момент запуска котла
  - Удобство чистки котла без отсоединения от дымохода за счет применения съемных крышек облицовки и тягостабилизатора
  - Возможность перехода на сжиженный газ