

Напольный газовый котел Лемакс Clever L 150

Код товара: 706252



Цена: 270 850,92 руб.

Бренд товара:	Лемакс
Серия товара:	Clever L
Циркуляционный насос:	Нет
Диаметр дымохода:	300 мм
Мак мощность, кВт:	150 кВт
Мак отопляемая площадь, м2:	1500
Расширительный бак:	Нет
Теплообменник:	Стальной
Тип розжига:	Энергозависимый
Размеры ВхШхГ:	1765x1360x812
Масса, кг:	280 кг
Страна производитель:	Россия
Гарантия:	2 года

Газовый напольный высокомощный котёл Лемакс Clever L150 со стальным теплообменником устойчив к перепадам напряжения, оснащен защитой от перегрева, прерывания тяги и замерзания.

Котел Лемакс CLEVER L - отопительный водогрейный котел мощностью свыше 100 кВт с атмосферной горелкой и широким диапазоном модуляции мощности (50кВт -150кВт) российского производства

Котел Лемакс CLEVER L с открытой камерой сгорания мощностью 150 кВт может работать в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией и рабочим давлением до 6 атм.

- Теплообменник «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы) изготовлен из высококачественной стали толщиной 3,2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой

- безопасности итальянского концерна SIT, инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO, а также средства контроля и розжига пламени BRAHMA
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
 - Плавная модуляция мощности в соотношении 1:3, которая обеспечивает минимальную нагрузку на компоненты системы отопления и минимизирует потребление газа
 - Эффективная работа при минимальном отношении объема воды в котле к весу и площади теплообменника
 - Низкое электропотребление
 - Усовершенствованная система защиты безопасности от замерзания, перегрева теплообменника, обратной тяги в дымоходе, избыточного давления теплоносителя в контуре отопления
 - Устойчивость к перепадам напряжения (180 - 245 В) и давления газа (6-25 Мбар)
 - Возможность подключения:
 - бака косвенного нагрева
 - датчика уличной температуры
 - циркуляционного насоса котла и/или загрузки бака косвенного нагрева
 - термостата для регулировки температуры внутри помещения с высокой точностью
 - системы удаленного управления и всестороннего контроля компонентов системы отопления по протоколу Rs485
 - Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной облицовки

Предлагаем купить газовый котёл Лемакс Clever L в нашем интернет магазине с установкой и гарантией !