

Тепловая завеса электрическая Ballu ВНС-М15Т12-PS

Код товара: 984230



Цена: 26 990,00 руб.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Мощность ступеней | 8,0 / 12,0 кВт |
| Степень защиты | IP 21 |
| Напряжение | 380-400 В |
| Частота | 50 Гц |
| Рабочий ток | 19,5 А |
| Мощность двигателя | 150 Вт |
| Расход воздуха | 1800/2300 м3/ч |
| Повышение температур | 16 °С |
| Сечение жилы питающего кабеля | 5x2,5 мм2 |
| Размеры прибора | 1450x240x220 мм |
| Размеры упаковки | 1525x235x300 мм |
| Вес нетто | 20,8 кг |
| Вес брутто | 23 кг |
| Вес нетто, кг | 20,8 |
| Вес брутто, кг | 23 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,1075125 |
| Длина упаковки товара, м | 1,525 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,3 |
| Высота упаковки товара, м | 0,235 |

Тепловые электрические завесы Ballu серии PS (MT) обладают производительностью от 1500 до 3750 м3/час и тепловой мощностью от 6 до 12 кВт. Данные завесы успешно используются для эффективной защиты проемов высотой до 4,5 метров. Завесы Ballu серии PS – первые и единственные завесы на рынке, которые полностью удовлетворяют требованиям нового национального стандарта ГОСТ 32512-2013. Высокоэффективные рабочие колеса, произведенные немецкой компанией Punker, гарантируют оборудованию стабильную работу сроком от 10 лет. Непревзойденную надежность обеспечивает использование энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) и нагревательных

элементов со спиральным ребрением.

Цельное сопло без «мертвых» зон формирует сплошной поток для надежного перекрытия проема. Тепловые завесы Ballu позволяют значительно сократить тепловые потери через открытые двери и проемы, а также обеспечивают эффективный обогрев локальных зон.