

Тепловая завеса водяная Ballu ВНС-Н10W18-PS

Код товара: 784350



Цена: 0,00 руб.

Мощность ступеней	16,15/18,1/19,84 кВт
Степень защиты	IP 21
Напряжение	220 В
Частота	50 Гц
Рабочий ток	0,5 А
Мощность двигателя	170/170/170 Вт
Расход воздуха	1700/2100/2500 м3/ч
Повышение температур	23,2 °С
Сечение жилы питающего кабеля	3х1,0 мм2
Размеры прибора	1100х300х290 мм
Размеры упаковки	1140х325х385 мм
Вес нетто	23,7 кг
Вес брутто	25,5 кг
Вес нетто, кг	23,7
Вес брутто, кг	25,5
Объём упаковки товара, м3	0,1428928
Длина упаковки товара, м	1,142
Ширина упаковки товара, м	0,385
Высота упаковки товара, м	0,325

Модельный ряд Professional Standard (PS) — первые и единственные завесы на рынке, которые полностью соответствуют новому национальному стандарту ГОСТ 32512-2013. Благодаря использованию энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) надежность и долговечность воздушных завес Ballu Machine подняты на новый уровень: минимальный ресурс работы составляет 10 лет.

Модельный ряд PS включает в себя серию завес средней производительности «М» и высокопроизводительную серию «Н». По типу нагрева серии делятся на: «Т» — ТЭНовые с

электрическим нагревом, «W» — с водяным теплообменником и «A» — воздушные завесы без нагрева. Все завесы идут в комплекте с пультами с высокоточным электронным термостатом.

Преимущества

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC с электронным термостатом, с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)