

## Тепловая завеса водяная Ballu ВНС-М20W30-PS

Код товара: 101114



Цена: 0,00 руб.

Мощность ступеней	24,0/26,95/29,58 кВт
Степень защиты	IP 21
Напряжение	220-230 В
Частота	50 Гц
Рабочий ток	0,5 А
Мощность двигателя	150/150/160 Вт
Расход воздуха	2200/2700/3200 м3/ч
Повышение температур	27 °С
Сечение жилы питающего кабеля	3х1,0 мм2
Размеры прибора	1900х260х240 мм
Размеры упаковки	1940х280х330 мм
Вес нетто	30 кг
Вес брутто	32,7 кг
Вес нетто, кг	30
Вес брутто, кг	32,7
Объём упаковки товара, м3	0,179256
Длина упаковки товара, м	1,94
Ширина упаковки товара, м	0,33
Высота упаковки товара, м	0,28

Модельный ряд Professional Standard (PS) — первые и единственные завесы на рынке, которые полностью соответствуют новому национальному стандарту ГОСТ 32512-2013. Благодаря использованию энергоэффективных внешнероторных двигателей с увеличенным сроком наработки на отказ (не менее 25 000 ч.) надежность и долговечность воздушных завес Ballu Machine подняты на новый уровень: минимальный ресурс работы составляет 10 лет.

Модельный ряд PS включает в себя серию завес средней производительности «М» и высокопроизводительную серию «Н». По типу нагрева серии делятся на: «Т» — ТЭНовые с

электрическим нагревом, «W» — с водяным теплообменником и «A» — воздушные завесы без нагрева. Все завесы идут в комплекте с пультами с высокоточным электронным термостатом.

#### Преимущества

- Новейшие внешнероторные двигатели с увеличенным сроком наработки на отказ (от 25 000 часов)
- Повышенная надёжность и отказоустойчивость двигателей (высокий класс изоляции F, встроенный термостат и пусковой конденсатор, необслуживаемые подшипники)
- Новый уровень энергоэффективности – потребление двигателей уменьшено на ~30%
- Пониженный уровень шума
- Широкий рабочий температурный диапазон – от -30 до +60°C
- Кронштейны для удобного монтажа в комплекте
- В комплекте пульт BRC с электронным термостатом, с возможностью подключения энергосберегающего блока BRC-C (опционально)