

## Коллектор Valtec с расходомерами 1"x 3/4" на 2 выхода (нержавейка) арт.VTC.586.EMNX.0602

Код товара: 312681



Цена: 14 929,00 руб.

Артикул товара:	VTC.586.EMNX.0602
Бренд товара:	Valtec
Диаметр резьбы:	1"x3/4"
Мак температура:	90 °C
Рабочее давление:	10 бар
Тип продукта:	Коллекторы
Страна производитель:	Италия
Гарантия:	7 лет

Коллекторный блок Valtec 1"x3/4" 2 выхода с расходомерами (нерж. сталь) VTC.586.EMNX.0602 предназначен для распределения теплоносителя (воды или раствора гликоля) с рабочей температурой до 90°C и давлением до 8 бар к потребителям в системах водяного отопления: радиаторам, конвекторам, петлям теплого пола, обогрева открытых площадок.

Коллекторный блок представляет собой подающий (нижний) и обратный (верхний) коллекторы размером 1" из нержавеющей стали AISI 304, соединённые парой кронштейнов из оцинкованной стали. Межосевое расстояние между коллекторами 200 мм. Коллекторный блок имеет 2 выхода с присоединением по стандарту «евроконус» (3/4" с наружной резьбой). Расстояние между выходами составляет 50 мм. Коллекторный блок оснащён настроечными клапанами с расходомерами на подающем коллекторе и термостатическими клапанами на обратном коллекторе. Укомплектован также автоматическими воздухоотводчиками с отсекающими клапанами и дренажными кранами.

Шкала прозрачной колбы расходомера отградуирована в диапазоне расхода от 0,5 до 5,0 л/мин. Текущее значение расхода определяется по положению индикаторной шайбы. Расходомер можно

разобрать и прочистить при загрязнении.

Соединение всех элементов блока между собой выполнено на резиновых уплотнительных кольцах, что позволяет отказаться от использования дополнительных уплотнительных материалов.

Условная пропускная способность  $kvs$  коллектора - 2,5 м<sup>3</sup>/час. Ширина коллекторного блока составляет 180 мм, высота 316 мм, глубина 88,5 мм.