

Пресс соединение с накидной гайкой 16 (2,0) x 1/2" Valtec (арт.VTC.712.N.1604)

Код товара: 931103



Цена: 235,00 руб.

Артикул товара:	VTC.712.N.1604
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	10 лет
Диаметры,мм:	16 (2,0) x 1/2"
Мах температура:	115 С
Рабочее давление:	10 бар
Страна производитель:	Италия

Фитинги для металлопласта под пресс Valtec широко применяются для создания сетей водопровода и отопления. Пресс фитинги Valtec отличаются высокой степенью надежности соединений, благодаря пресс обжимным элементам.

Соединители VALTEC серии VTm.200 отличаются повышенной пропускной способностью, наличием гидравлических таблиц для каждого типоразмера и отсутствием остаточных напряжений в пресс-гильзе.

Корпусы фитингов изготовлены горячим штампованием из латуни марки CW617N, никелированы, пресс-гильза – из нержавеющей стали AISI 304, уплотнительные кольца – из EPDM, фиксатор, исполняющий также роль диэлектрической прокладки, – из нейлона. Монтаж соединений осуществляется пресс-инструментом с насадкой стандарта ТН, наиболее применяемого в отечественной практике.

Изделия предназначены для систем с рабочей температурой не выше +115°С, номинальное давление – 25 бар.

Пресс-соединители серии VTm.200 предназначены для создания неразъемных соединений

трубопроводов из металлополимерных труб (PEX-AL-PEX, PEAL-PE, PE-AL-PEX, PE-AL-PERT и т.п.) и труб из сшитого полиэтилена PEX, в системах питьевого и хозяйственного водопровода, горячего водоснабжения, отопления, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам труб и соединителей.

Купить пресс фитинги Valtec в нашем интернет магазине с гарантией производителя, доставкой и установкой.