

# Настенный конденсационный котел Buderus Buderus Logamax Plus GB062-24

Код товара: 662149



Цена: 0,00 руб.

Артикул товара:	7736901202
Бренд товара:	Buderus
Серия товара:	Logamax GB062
Тип котла:	Конденсационный
Циркуляционный насос:	Да
Дымоход:	Турбированный
Наличие ГВС:	Одноконтурный
Диаметр дымохода:	80/125 мм
Камера сгорания:	Закрытая
Мак мощность, кВт:	25,4 кВт
Min мощность, кВт:	3
Мак отопляемая площадь, м2:	254
Min отопляемая площадь, м2:	30
Производительность ГВС:	-
Теплообменник:	Алюминиевый
Размеры ВхШхГ:	815x400x300 мм
Масса, кг:	36
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	2 года

Настенный газовый котел Buderus Buderus Logamax Plus GB062-24 небольшой мощности для отопления дома и нагрева горячей воды в бойлере косвенного нагрева.

Простое и удобное управление с помощью EMS автоматики. Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме при подключении датчика уличной температуры, регулирование работы горелки по наружной или комнатной температуре благодаря современным системам управления

Buderus Logamatic для настенных котлов.

Комнатные регуляторы температуры Logamatic RC: возможно подключение контроллеров RC100, RC 200, RC 310.

Logamatic 4000: автоматика котлов 4121, 4122, 4323.

Техническое оснащение

- Приготовление горячей воды по проточному принципу с использованием пластинчатого теплообменника из нержавеющей стали.
- Максимальный комфорт ГВС при минимальных затратах на топливо.
- Высокий нормативный КПД до 110%.
- Сверхэкономичная горелка и силуминовый (кислотоустойчивый) первичный теплообменник.
- Горелка с модулированным регулированием горения в диапазоне мощности 12,5-100%.
- Широкий диапазон мощности: одноконтурные модели: 14, 24 кВт.
- Двухконтурная модель: 24 кВт по отоплению / 28 кВт по ГВС.
- Удельный расход в соответствии с о EN 13203-1 ( $\Delta T = 30 \text{ K}$ ), л/мин - 13,3.
- Встроенный трёхскоростной отопительный насос.
- Индикация ошибок и неисправностей.
- Датчик температуры обратной линии для оптимизации использования конденсационного режима.
- Подключение к коаксиальному дымоходу диаметром 80/125 мм.
- Встроенный расширительный бак 6 л.
- Узел отвода конденсата.
- Ионизационный контроль пламени.
- Предохранительный клапан (избыточное давление в отопительном контуре)
- Защита от замерзания.
- Возможна работа на сжиженном газу. Комплект перенастройки заказывается отдельно.
- Допускается эксплуатация котла с антифризом (список разрешённых антифризов приведён в паспорте котла).