

# Напольный газовый энергонезависимый котел Лемакс Премиум 35 В

Код товара: 248055



Цена: 71 853,32 руб.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Бренд товара:                 | Лемакс В          |
| Артикул:                      | 010319            |
| Серия товара:                 | Премиум           |
| Циркуляционный насос:         | Нет               |
| Диаметр дымохода:             | 140 мм            |
| Мах мощность, кВт:            | 35 кВт            |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 350               |
| Наличие ГВС:                  | Двухконтурный     |
| Производительность ГВС:       | 9                 |
| Расширительный бак:           | Нет               |
| Теплообменник:                | Стальной          |
| Тип розжига:                  | Энергонезависимый |
| Размеры ВхШхГ:                | 1016x532x608      |
| Масса, кг:                    | 109 кг            |
| Страна производитель:         | Россия            |
| Гарантия:                     | 3 года            |

Газовый напольный двухконтурный энергонезависимый котел Лемакс Премиум В мощностью 30 кВт с открытой камерой сгорания. Стальной теплообменник толщиной 2 мм обеспечивает надежную работу котла на протяжении всего срока эксплуатации, наличие второго контура ГВС. Компактный размер котла позволяет разместить его практически в любом помещении дома. Итальянская газовая автоматика SIT и горелка из нержавеющей стали неприхотливы в эксплуатации и не требуют постоянного обслуживания.

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм, соответствующей европейскому стандарту EN 10130:2006, американскому стандарту ASTM A 1011 и российским ГОСТ 16523-97 и ГОСТ 9045-93

- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Покрытие антикоррозийной эмалью (температура воздействия 950°C) и обработка ингибирующим составом защищают теплообменник от агрессивных факторов и растворов солей
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Усовершенствованная система защиты безопасности от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Удобство обслуживания котла за счет применения легкоъемной верхней панели
- Возможность перехода на сжиженный газ

Предлагаем купить газовый котёл Лемакс Премиум В в нашем интернет магазине с установкой и гарантией !