

Настенный газовый котел Thermona Therm 20 LXZE.A5 (55л.нерж.)

Код товара: 861083



Цена: 210 873,00 руб.

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Артикул товара: | 1076.1 |
| Бренд товара: | Thermona |
| Дымоход: | Атмосферный |
| Объем встроенного бойлера л: | 55 |
| Наличие ГВС: | двухконтурный |
| Диаметр дымохода: | 120 |
| Мах мощность, кВт: | 20 |
| Min мощность, кВт: | 9 |
| Мах отапливаемая площадь, м2: | 200 |
| Min отапливаемая площадь, м2: | 90 |
| Производительность ГВС: | - |
| Размеры ВхШхГ: | 830x800x390 |
| Масса, кг: | 62 кг |
| Страна производитель: | Чехия |
| Гарантия: | 2 года |

Выгодным и самым комфортным решением для квартир, офисов и небольших домов может быть нагрев отопительной воды и воды для ГВС в котле со встроенным бойлером. В котлах THERM PRO 14 KX.A и TKX.A встроенный бойлер объемом 55 л, который нагревается тем же самым способом, как и бойлер косвенного нагрева, подключенный к котлу. Котел может быть применен для отопления объекта площадью до 120 м2 .

Котлы THERM 20 LXZE.A 5 и TLXZE.A 5 / 28 LXZ.A 5 и TLXZ.A 5 подогревают воду в бойлере объемом 55 л, размещенном в корпусе котла, по мере необходимости и без перепадов по температуре. Автоматика котла управляет встроенным трехходовым клапаном, с помощью которого осуществляется переключение режимов работы котла между отопительным контуром и контуром бойлера ГВС.

Данные котлы способны отапливать помещения площадью до 200 м2 (мощность 20 кВт) / 280 м2

(мощность 28 кВт). Новая серия котлов позволяет подключить самые современные комнатные регуляторы температуры и также эквитермическое регулирование по наружной температуре.