

Насосная группа Meibes UK 1", без смесителя с насосом Wilo Para SC 25-7.0 (арт. M66811.36WIRU)

Код товара: 159841



Цена: 15 072,09 руб.

Артикул товара:	M66811.36WIRU
Бренд товара:	Meibes
Межосевое расстояние:	125 мм
Рабочая температура:	110 °C
Рабочее давление:	6 бар
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

Насосная группа UK 1" Meibes M66811.36WIRU оснащена энергоэффективным циркуляционным насосом Wilo PARA SC 25-7.0. Насос Wilo PARA SC 25-7.0 имеет номинальный напор 7 м водного столба. Рабочее давление от 0,5 до 10 бар. Потребляемая мощность насоса составляет до 50 Вт. Аббревиатура SC показывает, что это насос с автоматической регулировкой (Self control).

Класс защиты IPX4D означает, что насос можно использовать внутри влажных помещений типа санузла: он защищён от попадания случайных брызг и капель воды. Дополнительная буква «D» указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям проволокой

Область применения

Любой прямой контур, т.е. контур в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Чаще всего насосная группа Meibes UK 1" без смесителя, без насоса используется в качестве контура радиаторного отопления, контура загрузки бака ГВС, контура вентиляции.

Комплектация насосной группы Meibes без смесителя ME 66811.36 WI RU

- 3-ходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и с рукояткой;
- 3-ходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой;
- циркуляционный насос Wilo PARA SC 25-7.0;
- два термометра со шкалой температур от 0°C до +120°C;
- шаровой кран насоса;
- стабилизатор жёсткости конструкции группы;
- комплект креплений на стену (2 шайбы, 2 болта и 2 дюбеля);
- необходимая арматура и уплотнения;
- труба обратной линии;
- усовершенствованная блочная EPP термоизоляция;
- технический паспорт изделия с инструкцией по монтажу.