

## Насосная группа Meibes МК 1", со смесителем, с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (арт. ML66831.36)

Код товара: 378820



Цена: 38 778,51 руб.

Артикул товара:	ML66831.36
Бренд товара:	Meibes
Межосевое расстояние:	125 мм
Подача:	Слева
Рабочая температура:	110 °С
Рабочее давление:	6 бар
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

Насосная группа МК 1" Meibes ML66831.36 с насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 (левое подключение) предназначена для подачи и обеспечения циркуляции теплоносителя, поступающего из нагревателя, на контур отопления, в котором предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи путём подмеса из обратной линии, таких как тёплые полы и радиаторное отопление с точным управлением температуры. Возможность проведения замены линии подачи и обратной линии не предусмотрена.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолей (до 40%) с температурой до +110°C. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится снизу и имеет размер 1 1/2" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается сверху и имеет размер 1" с внутренней резьбой.

Максимальная мощность при  $\Delta T=20^{\circ}\text{C}$  составляет 48 кВт, при  $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$  - 24 кВт.

Насосная группа МК 1" Meibes ML66831.36 оснащена энергосберегающим насосом Grundfos UPM3 Hybrid 25-70. Это модель нового поколения, имеющая меньшие габариты, чем насос предыдущей серии UPS, а также отличающаяся удобным расположением разъёмов питания 220 В и управления

(PWM).

Кнопки выбора и светодиодной индикации размещены на лицевой фронтальной панели. Разъёмы питания находятся сбоку с доступом по фронту (нет конфликта с размещением ручек и термометров отсекающих шаровых кранов), болт деблокировки и болты крепления электронной части также на лицевой панели.

Насос Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 имеет номинальный напор 7 м водного столба. Рабочее давление от 0,5 до 3 бар. Потребляемая мощность насоса составляет от 4 до 52 Вт.

Класс защиты IP 44 означает, что насос можно использовать внутри влажных помещений типа санузла: он защищён от попадания случайных брызг и капель воды и от проникновения твёрдых предметов.

### Комплектация насосной группы Meibes ME L 66831.36

- трёхходовой смеситель со ступенчатым байпасом;
- циркуляционный насос Grundfos UPM3 Hybrid 25-70;
- 3-ходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и с рукояткой;
- 3-ходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой;
- два термометра со шкалой температур от 0°C до +120°C;
- шаровой кран насоса;
- стабилизатор жёсткости конструкции группы;
- комплект креплений на стену (2 шайбы, 2 болта и 2 дюбеля);
- необходимая арматура и уплотнения;
- труба обратной линии;
- усовершенствованная блочная EPP термоизоляция;
- технический паспорт изделия с инструкцией по монтажу.