

# Насосная группа Meibes MK 1", со смесителем, с насосом Wilo Para SC 25-7.0 (арт. ML66831.36WIRU)

Код товара: 387037



Цена: 30 976,53 руб.

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Артикул товара:       | ML66831.36WIRU |
| Бренд товара:         | Meibes         |
| Межосевое расстояние: | 125 мм         |
| Подача:               | Слева          |
| Рабочая температура:  | 110 °C         |
| Рабочее давление:     | 6 бар          |
| Страна производитель: | Германия       |
| Гарантия:             | 5 лет          |

Насосная группа MK 1" Meibes ML66831.36WIRU с насосом Wilo PARA SC 25-7.0 (левое подключение) предназначена для подачи и обеспечения циркуляции теплоносителя, поступающего из нагревателя, на контур отопления, в котором предусмотрено дополнительное регулирование температуры подачи путём подмеса из обратной линии, таких как тёплые полы и радиаторное отопление с точным управлением температуры. Возможность проведения замены линии подачи и обратной линии не предусмотрена.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолов (до 40%) с температурой до +110°C. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится снизу и имеет размер 1 1/2" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается сверху и имеет размер 1" с внутренней резьбой.

Максимальная мощность при  $\Delta T=20^\circ\text{C}$  составляет 48 кВт, при  $\Delta T=10^\circ\text{C}$  - 24 кВт.

## Насос

Насосная группа MK 1" Meibes ML66831.36WIRU оснащена энергоэффективным циркуляционным

насосом Wilo PARA SC 25-7.0. Насос Wilo PARA SC 25-7.0 имеет номинальный напор 7 м водного столба. Рабочее давление от 0,5 до 10 бар. Потребляемая мощность насоса составляет до 50 Вт. Аббревиатура SC показывает, что это насос с автоматической регулировкой (Self control).

Класс защиты IPX4D означает, что насос можно использовать внутри влажных помещений типа санузла: он защищён от попадания случайных брызг и капель воды. Дополнительная буква «D» указывает на то, что оболочка обеспечивает защиту от доступа к опасным частям проволокой.

### Комплектация насосной группы Meibes ME L 66831.36 WI RU

- трёхходовой смеситель со ступенчатым байпасом;
- циркуляционный насос Wilo PARA SC 25-7.0;
- З-ходовой шаровой кран обратной линии с установленным обратным клапаном и с рукояткой;
- З-ходовой шаровой кран в линии подачи, с рукояткой;
- два термометра со шкалой температур от 0°C до +120°C;
- шаровой кран насоса;
- стабилизатор жёсткости конструкции группы;
- комплект креплений на стену (2 шайбы, 2 болта и 2 дюбеля);
- необходимая арматура и уплотнения;
- труба обратной линии;
- усовершенствованная блочная EPP термоизоляция;
- технический паспорт изделия с инструкцией по монтажу.