

Насосная группа Meibes МК 1" без насоса,электронный термостат и реле (арт.М45890.5EARU)

Код товара: 551508



Цена: 30 056,18 руб.

Артикул товара:	M45890.5EARU
Бренд товара:	Meibes
Межосевое расстояние:	125 мм
Рабочая температура:	110 °С
Рабочее давление:	6 бар
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

Насосная группа МК 1" Meibes ME 45890.5 EA RU без насоса электронный термостат 20-80°C и реле предназначена для подачи и обеспечения циркуляции теплоносителя, поступающего из нагревателя, на контур отопления, который автономно (по установленному электронному термостату) поддерживает постоянную температуру подающей линии. Чаще всего используется как контур тёплого пола площадью до 300 м². Регулирование температуры осуществляется автоматическим подмесом теплоносителя из обратной линии. Управление происходит с помощью электронного термостата (+20°C...+80°C), установленного на смесителе. Возможность проведения замены линии подачи и обратной линии не предусмотрена.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолей (до 40%) с температурой до +110°C. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится снизу и имеет размер 1 1/2" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается сверху и имеет размер 1" с внутренней резьбой.

Максимальная мощность при $\Delta T=10^{\circ}\text{C}$ составляет 24 кВт.

Насосная группа поставляется совместно с трёхпозиционным сервоприводом со встроенным термостатом +20°C...+80°C. Крутящий момент 6Н·м. Цикл составляет 140 секунд.

Насосную группу следует укомплектовать насосом с монтажным расстоянием 180 мм.
Рекомендуемый напор - 6 м вод. ст.