

## Насосная группа Meibes Thermix с термостатом, насос Grundfos UPS 15-50 MBP (арт.М27409.2)

Код товара: 986191



Цена: 67 336,06 руб.

Артикул товара:	M27409.2
Бренд товара:	Meibes
Межосевое расстояние:	42 мм
Рабочая температура:	110 °С
Рабочее давление:	6 бар
Страна производитель:	Германия
Гарантия:	5 лет

Смесительный блок с термостатическим приводом Meibes Thermix ME 27409.2 предназначен для автономной работы контура системы «тёплый пол» под управлением электронного регулятора совместно с настенными котлами любого производителя. Управление смесителем осуществляется с помощью термостатической головки. Имеет диапазон настройки от 25 до 50°С.

Монтаж узла происходит непосредственно в котельной, под водогрейным котлом. В комплекте поставки все необходимые детали, в том числе монтажные приспособления.

Смесительный узел имеет компактные размеры - (ВхШхГ) 280x225x165мм. Все устройства объединены в один латунный блок и спрятаны под изоляцией, которая значительно уменьшает потери тепла. Смесительная группа Thermix ME 27409.2 с насосом Grundfos UPS 15-50 MBP может обеспечивать работу теплого пола площадью до 120 м2 при шаге трубы Ду 16 - 150 мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85 Вт/м2.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолей (до 40%) с температурой до +110°С. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится сверху и имеет размер 3/4" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается снизу и имеет размер 3/4" с наружной резьбой под «евроконус».

Насосная группа Meibes Thermix ME 27409.2 укомплектована циркуляционным трёхскоростным насосом Grundfos UPS 15-50 MBP. Максимальная мощность насоса составляет 75 Вт. Класс защиты корпуса электродвигателя IP 42.

## Основные преимущества смесительной группы Meibes Thermix ME 27409.2

- Температуру контролирует жидкостный термостат с капиллярным датчиком.
- Поставляется в виде компактного латунного блока со встроенным гидравлическим разделителем, насосом, гильзой для датчика температуры, каналом воздухоудаления, трёхходовым смесителем с трёхпозиционным серводвигателем и плавно настраиваемым байпасом.
- Не занимает место на стене - специальная консоль позволяет крепить блок к стене поверх других трубопроводов.
- Съёмная теплоизоляция PTFE (тефлон).
- Быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию.
- Надёжность и максимальная безопасность.
- В поставку включены: монтажный комплект для присоединения к котлу вторичного контура, труба inoflex (два тройника с цанговым фитингом 3/4"), блочная EPP- теплоизоляция, крепежный набор для монтажа на стене.
- Гидравлическая независимость между отопительными контурами - «тёплый пол» будет работать даже в период межсезонья и летнее время, когда отключается радиаторное отопление.
- При установке смесительной группы все рабочие механизмы выносятся из жилой зоны, что исключает дискомфорт, возможный при работе шкафного насосно-смесительного блока.
- Может работать с котлами любого производителя.