

Насосная группа Meibes Thermix с сервоприводом, насос Grundfos Alpha2 15-60 (арт.М27400.3)

Код товара: 744072



Цена: 83 452,03 руб.

| | |
|-----------------------|----------|
| Артикул товара: | M27400.3 |
| Бренд товара: | Meibes |
| Межосевое расстояние: | 42 мм |
| Рабочая температура: | 110 °С |
| Рабочее давление: | 6 бар |
| Страна производитель: | Германия |
| Гарантия: | 5 лет |

Смесительный узел Meibes Thermix ME 27400.3 предназначен для автономной работы контура системы «тёплый пол» под управлением электронного регулятора. Размещается под настенными котлами, используемыми, в том числе, в качестве источника тепла в системе «тёплый пол».

Компактный смесительный узел поставляется с электрическим трёхпозиционным сервоприводом 220 В с циклом переключения 140 секунд. Группа собрана в единый блок, что значительно ускоряет процесс монтажа. Кроме того, в комплект подключения входят такие элементы, как: гофротрубы (позволяет поймать необходимое межосевое расстояние под настенным котлом) и тройники для быстрого подключения к подающей и обратной линиям.

Смесительная группа Thermix ME 27400 с насосом Grundfos UPS 15-50 MBP может обеспечивать работу теплого пола площадью до 120 м2 при шаге трубы Ду 16 - 150мм, теплоотдаче от греющей стяжки - 85 Вт/м2.

В качестве теплоносителя может выступать вода или растворы гликолей (до 40%) с температурой до +110°С. Рабочее давление в системе не должно превышать 6 бар. Подключение к контуру котла находится сверху и имеет размер 3/4" с наружной резьбой. Подключение к контуру потребителя располагается снизу и имеет размер 3/4" с наружной резьбой под «евроконус».

Основные преимущества смесительной группы Meibes Thermix ME 27400

- Поставляется в виде компактного латунного блока со встроенным гидравлическим разделителем, насосом, гильзой для датчика температуры, каналом воздухоудаления, трехходовым смесителем с трехпозиционным серводвигателем и плавно настраиваемым байпасом.
- Не занимает место на стене - специальная консоль позволяет крепить блок к стене поверх других трубопроводов.
- Съёмная теплоизоляция PTFE (тефлон).
- Быстрый монтаж и пуск в эксплуатацию.
- Надёжность и максимальная безопасность.
- В поставку включены: монтажный комплект для присоединения к котлу вторичного контура, труба inoflex (два тройника с цанговым фитингом 3/4"), блочная EPP- теплоизоляция, крепежный набор для монтажа на стене.
- Гидравлическая независимость между отопительными контурами – «теплый пол» будет работать даже в период межсезонья и летнее время, когда отключается радиаторное отопление.
- При установке смесительной группы все рабочие механизмы выносятся из жилой зоны, что исключает дискомфорт, возможный при работе шкафного насосно-смесительного блока.
- Управление сервоприводом осуществляется с помощью погодозависимых контроллеров.
- Может работать с котлами любого производителя.