

Соединитель Valtec внутренняя резьба VT.INOX-PRESS 18x1/2" из нержавеющей стали (арт.VTi.902.I.001804)

Код товара: 655169



Цена: 368,00 руб.

| | |
|------------------------|------------------|
| Артикул товара: | VTi.902.I.001804 |
| Бренд товара: | Valtec |
| Гарантия: | 7 лет |
| Диаметр резьбы: | 1/2 |
| Диаметр, мм: | Dy 18 |
| Мак температура: | 120 C |
| Рабочее давление, бар: | 16 |
| Страна производитель: | Италия |

Соединитель пресс Valtec 18x1/2" ВР с внутренней резьбой из нержавеющей стали (арт. VTi.902.I.001804) обеспечивает соединение тонкостенной стальной трубы с резьбовым элементом монтируемой системы. Область применения соединителя VTi.902.I – трубопроводы водоснабжения, отопления, иные инженерные и технологические установки с рабочей температурой до +120°C и давлением до 16 бар.

Концевой переходник с внутренней резьбой VTi.902.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнения – эластомер EPDM Sh70. Пресс-соединение – бесштуцерное. Обжатие производится с помощью пресс-инструмента V-профиля. Шестигранный – под гаечный ключ – участок корпуса облегчает монтаж резьбового соединения.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона»)

максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.902.I.001804 составляет 49 г.

Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.