

## Отвод Valtec безраструбный VT.INOX-PRESS 15x70x160мм 90° из нержавеющей стали (арт.VTi.960.I.150760)

Код товара: 832825



Цена: 384,00 руб.

Артикул товара:	VTi.960.I.150760
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	7 лет
Диаметр, мм:	Dу 15x70x160
Мак температура:	120 С
Рабочее давление, бар:	16
Страна производитель:	Италия

Отвод Valtec 15x70x160 мм безраструбный 90° из нержавеющей стали (арт. VTi.960.I.150760) используется в составе трубопроводов VT.INOX-PRESS для подключения оборудования систем отопления, водоснабжения, включая питьевое, иных инженерных и технологических установок с применением раструбных пресс-соединителей.

Безраструбный отвод 90° из нержавеющей стали Valtec VTi.960.I изготовлен из стали AISI 304. Отвод используется совместно с пресс-фитингами для металлопластиковых труб моделей VTm.233.I и VTm.253.I для подключения отопительных приборов при плintусной разводке.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона») максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.960.l.150760 составляет 75 г.

## Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.