

## Обвод Valtec раструб-труба VT.INOX-PRESS 18x18мм из нержавеющей стали (арт.VTi.970.I.001818)

Код товара: 196442



Цена: 625,00 руб.

Артикул товара:	VTi.970.I.001818
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	7 лет
Диаметр, мм:	Dу 18x18
Мак температура:	120 С
Рабочее давление, бар:	16
Страна производитель:	Италия

Обвод пресс Valtec 18x18 мм раструб-труба из нержавеющей стали (арт. VTi.970.I.001818) предназначен для соединения тонкостенных стальных труб в системах водоснабжения, отопления, других инженерных и технологических установках с рабочей температурой до 120°C. Номинальное давление – 16 бар. Однораструбный пресс-обвод из нержавеющей стали Valtec VTi.970.I (внутр./нар.) изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнительных колец – эластомер EPDM Sh70.

Достоинством бесштуцерных соединителей является малый коэффициент местного сопротивления (сужение канала практически отсутствует). Фитинг рассчитан на обжатие с помощью пресс-инструмента V-профиля.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона») максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с

твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.970.I.001818 составляет 104 г.

### Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.