

Обвод Valtec раструб-раструб VT.INOX-PRESS 15x15мм из нержавеющей стали (арт.VTi.971.I.001515)

Код товара: 597763



Цена: 349,00 руб.

Артикул товара:	VTi.971.I.001515
Бренд товара:	Valtec
Гарантия:	7 лет
Диаметр, мм:	Dу 15x15
Мак температура:	120 С
Рабочее давление, бар:	16
Страна производитель:	Италия

Обвод пресс Valtec 15x15 мм раструб-раструб из нержавеющей стали (арт. VTi.971.I.001515) предназначен для соединения тонкостенных стальных труб в системах водоснабжения, отопления, других инженерных и технологических установках с рабочей температурой до 120°C. Номинальное давление – 16 бар.

Двухраструбный обвод из нержавеющей стали Valtec VTi.971.I изготовлен из стали AISI 304. Материал уплотнительных колец – эластомер EPDM Sh70.

Достоинством бесштуцерных соединителей является малый коэффициент местного сопротивления (сужение канала практически отсутствует). Фитинг рассчитан на обжатие с помощью пресс-инструмента V-профиля.

Материалом фитинга служит сталь марки AISI 304, устойчивая к коррозии, химическому и термическому воздействию. Важно учитывать при этом, что область рекомендуемого применения фитингов VT.INOX-PRESS исключает трубопроводы жидких углеводородов и хлороводородных растворов.

При замене входящего в комплект кольца из EPDM на уплотнительное кольцо из FPM («витона»)

максимально допустимая температура рабочей среды повышается до +140°C. В системах с твердотопливным котлом рекомендуем применять уплотнители из FPM, так как температура теплоносителя в таких системах может превысить +110°C.

Вес фитинга Valtec VTi.971.I.001515 составляет 71 г.

Область применения

Пресс-фитинги из нержавеющей стали Valtec VT.INOX-PRESS применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости и газы, не агрессивные к материалам трубы и фитингов.