

Трёхходовой термостатический вентиль Oventrop TRI-CTR 3/4" ДУ 20 (арт.1131206)

Код товара: 317145



Цена: 25 052,33 руб.

Артикул товара:	VT.MT10RU
Бренд товара:	Oventrop
Диаметр резьбы:	3/4"
Рабочее давление, бар:	16
Гарантия:	1 год
Страна производитель:	Германия

Трёхходовой термостатический вентиль Oventrop Tri-CTR 3/4" Ду 20 (1131206) применяется в системах отопления и охлаждения с закрытым контуром. Теплоносителем (холодоносителем) может выступать вода или растворы гликолей с температурой от 0°C до 120°C и рабочим давлением до 16 бар. Вентиль может применяться совместно с термостатическими или электрическими приводами. Трёхходовые вентили Tri-CTR могут использоваться при высоких перепадах давления. Регулирование осуществляется с помощью маховика чёрного цвета.

Корпус вентилей изготовлен из бронзы Rg5 (Cu491K), что гарантирует особую прочность, надёжность и долговечность. Размер наружной резьбы - 3/4". Вентиль укомплектован тремя накидными гайками с присоединением М 30 x 1,5 с плоским уплотнением.

Назначение

Трёхходовые вентили Oventrop серии Tri-CTR могут выполнять как распределительную, так и смесительную функцию.

Для использования в качестве распределительного трёхходового вентилей имеет вход (AB) и два выхода (A и B). Протекающий теплоноситель направляется в зависимости от положения тарелки вентилей с одного выхода на другой.

Для использования в качестве смесительного трехходовой вентиль имеет два входа (А и В) и один выход (АВ). Протекающей теплоноситель смешивается в зависимости от положения тарелки вентиля.