

Терморегулятор Oventrop с накладным датчиком М 30x1.5 (t 20-50°C) (арт.1142861)

Код товара: 488106



Цена: 22 475,88 руб.

Артикул товара:	1142861
Бренд товара:	Oventrop
Длина капиллярной трубки:	2 метра
Тип соединения:	резьбовое соединение М 30 x 1,5
Гарантия:	1 год
Страна производитель:	Германия

Терморегулятор Oventrop 1142861 с накладным датчиком 2 м. М 30x1,5 (t 20-50 °C) работает без вспомогательной энергии в сочетании с двухходовыми или трёхходовыми вентилями. Оборудован накладным датчиком и капиллярной трубкой длиной 2 м. Диапазон регулирования составляет 30°C с изменением температуры между цифрами на маховике от 1 до 7 в 5°C. Значение настройки можно ограничить и заблокировать от несанкционированного изменения. Максимальная температура для датчика на 30°C выше температуры настройки.

Терморегулятор состоит из чёрного маховика с рисками от 1 до 7 размерами (В x Ш x Г) 83,7 x 54,5 x 54,5 мм, капиллярной трубки длиной 2 метра и накладного датчика длиной 15,6 см и толщиной 2,8 см.

Присоединение выполняется с помощью резьбового соединения М 30 x 1,5.

Назначение

Регулирование температуры в контурах напольного отопления, технологических установках, бойлерах, теплообменниках, подогревателях топлива, моечных машинах, сушилках, конденсаторах.

Монтаж

Терморегулятор Oventrop монтируется на вентиле. В случае с накладным датчиком сначала необходимо надеть хомут на трубу, теплопроводный шток с накладным датчиком поместить под хомут и закрепить. Регулирование происходит при открытом байпасном вентиле.

Преимущества терморегуляторов Oventrop:

- постоянное точное регулирование температуры
- простой монтаж и использование
- надёжность конструкции
- широкий диапазон регулирования
- максимальная температура для датчика на 30°C выше настроечной
- разнообразные возможности применения