

## Панельный стальной радиатор Лемакс Compact 11 (500x2500 мм)

Код товара: 379547



Цена: 11 846,00 руб.

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Бренд товара:             | Лемакс         |
| Высота:                   | 500 мм         |
| Длина:                    | 2500 мм        |
| Тип глубина:              | 11 тип (60 мм) |
| Отапливаемая площадь, м2: | 30,2           |
| Монтажное подключение:    | 450 мм         |
| Мощность радиатора, Вт:   | 3025 Вт        |
| Подводка:                 | Боковая        |
| Рабочее давление:         | 9 атмосфер     |
| Страна производитель:     | Россия         |
| Гарантия:                 | 10 лет         |

Стальные панельные радиаторы Лемакс тип 11 Compact это однорядные отопительные приборы с боковым подключением. Их конструкция предполагает:

- одну панель с теплоносителем
- один конвектор – дополнительную рифленую поверхность, отдающую тепло
- верхнюю решетку для выпуска воздуха
- четыре отверстия для бокового подключения к теплосетям. Верхнее отверстие подключается к входу теплоносителя, через нижнее осуществляется его выход. Отверстия с другой стороны радиатора закрываются воздуховыпускным краном Маевского и заглушкой. Возможен также диагональный вариант подключения.

Радиаторы 11 Compact представляют собой самые компактные и в то же время эффективные модели. Их малая глубина и компактный внешний вид связаны с наличием только одной панели с теплоносителем. Эффективность радиаторов типа 11 обеспечена наличием конвектора – ребристой поверхности, которая направляет в помещение разогретый воздух.

Простая конструкция делает эти радиаторы удобными в эксплуатации:

- не требуют много места для установки
- легко очищаются от пыли
- компактны и эстетичны.

Радиаторы типа 11 Compact Лемакс рекомендованы для отопления жилых помещений небольшого объема, административных и общественных зданий. Подходят для двухтрубных и однетрубных отопительных систем.

Технические характеристики:

- максимальное рабочее давление 0,9 МПа
- испытательное давление 1,35 МПа
- максимальная температура теплоносителя 120 °С

В комплект поставки радиаторов типа 11 Compact входят:

- радиатор
- кронштейн монтажный (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм)
- комплект монтажный
- упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки)
- паспорт.

Гарантия производителя на радиаторы типа 11 Compact – 10 лет.